




HERSTELLER	American Dynamics	American Dynamics	American Dynamics	Bosch Sicherheitssysteme
Bezeichnung	MegaPower 3200	MegaPower LT	MegaPower 48	LTC8100
Eigenprodukt	Ja	Ja	Ja	Ja
Anzahl Ein-, Ausgänge	3200 / 256	32 / 8	48 / 8	8 / 2
Modular erweiterbar	Ja	Ja	Ja	Nein
Anzahl Kanäle pro Erweiterungseinheit Eingänge	16	16	48	-
Anzahl Kanäle pro Erweiterungseinheit Ausgänge	4	4	-	-
PTZ-Steuerung	Sensornet / RS422 / Manchester	Sensornet, RS422, Manchester	Sensornet / RS422 / Manchester	PTZ (Bosch) Dome
Fernparametrierung möglich	Speed Dome Ultra	Speed Dome Ultra	Speed Dome Ultra	Bosch
Funktionsmerkmale	Alarめingänge, Alarmfolgeschaltungen, Video Loss Option, Durchschleifaus-	1x Alarめingang pro Kanal	Alarめingänge, Video Loss	Alarめverarbeitung, Redundanz, Slave-Systeme
Besonderheiten, Alleinstellungsmerkmale	Modulare Bauform von 16x4 bis 3200x256, Video I/O Karten der Vorgänger Modelle kompatibel, redundante CPU Option, Netzwerkschnittstelle, alle	Grundmodell 16x4 erweiterbar auf 32x8, alle AD Keyboards unterstützt, volle DVR Integration	Bis zu 256 Eingänge kaskadierbar. Alle AD Keyboards unterstützt, volle DVR Integration, CPU Austausch, ohne Kabel zu trennen.	




HERSTELLER	Bosch Sicherheitssysteme	Funkwerk plettac electronic	Geutebrück	Geutebrück
Bezeichnung	LTC8900	VAZ 200/300	VX3-X16/16S, X16/32S, OT16S	CX3 Basic 32/16 / CX3 Extension 32
Eigenprodukt	Ja	Ja	Ja	Ja
Anzahl Ein-, Ausgänge	4096 / 512	4096 / 255	beliebig	32 / 16
Modular erweiterbar	Ja	Ja	Ja	Ja
Anzahl Kanäle pro Erweiterungseinheit Eingänge	32	16	16	32
Anzahl Kanäle pro Erweiterungseinheit Ausgänge	8	4	16	0
PTZ-Steuerung	PTZ (Bosch) Autodome	Alle Funkwerk plettac Kameras	möglich	möglich
Fernparametrierung möglich	Bosch	Alle Typen Funkwerk plettac	RS-485	RS-485
Funktionsmerkmale	Alarmverarbeitung, Redundanz, Slave-Systeme	Video-/Alarmmanagement; Videosignalausw.; frei konfigur. Kontaktverarbeitung,...	Anschluss von Bediengeräten, Kontaktein-/ausgänge, kombinierbar mit GUI	Anschluss von Bediengeräten, Kontaktein-/ausgänge, kombinierbar mit GUI
Besonderheiten, Alleinstellungsmerkmale		Aufbau von Systemen mit Unterzentralentechniken, frei konfigurierbar, standardisierte Schnittstelle für Leitsysteme.	Video Ein-/Ausgänge praktisch unbegrenzt, Videosignal-Monitoring möglich, OPC-Anbindung möglich, Integration von Fremdsystemen, versch.	Kompakte Computergesteuerte Video-Kreuzschiene Videosignal-Monitoring möglich, OPC-Anbindung möglich, Integration von Fremdsystemen

HERSTELLER	Honeywell	Honeywell	 Merit LiLin	Merit LiLin
Bezeichnung	VideoBlox	MAXPro	PIH-816II	PIH-832II
Eigenprodukt	Ja	Ja	Ja	Ja
Anzahl Ein-, Ausgänge	4080 / 256	genügend	16 / 8	3 / 8
Modular erweiterbar	Ja	Ja	Nein	Nein
Anzahl Kanäle pro Erweiterungseinheit Eingänge	288	288	-	-
Anzahl Kanäle pro Erweiterungseinheit Ausgänge	64	64	-	-
PTZ-Steuerung	>>30	>>30	MLP1, MLP2	MLPW, MLP2
Fernparametrierung möglich	Ja	Ja	Ja	Ja
Funktionsmerkmale		Intelligente Zentralentechnik mit Haupt- und Unterzentralen.	1 Alarmausgang (Öffner/Schliesser)	1 Alarmausgang (Öffner/Schliesser)
Besonderheiten, Alleinstellungsmerkmale	Das VideoBlox Matrix System bildet die Schnittstelle zwischen den Kameras und den Monitoren, Quadranten, Multiplexern und Recordern eines Video-Überwachungssystems.	Aufschaltungen und Steuerungen sind auf dem neuesten Stand der Technik. MPG, NVR, etc.	16 programmierbare Sequenzen, 32 Kameraumschaltungen pro Sequenz, PTZ-Steuerung, max. 8 Bedienpulte	16 programmierbare Sequenzen, 32 Kameraumschaltungen pro Sequenz, PTZ-Steuerung, max. 8 Bedienpulte



HERSTELLER	Merit LiLin	MHM Electronic	NOVUS (AAT Holding)	Panasonic
Bezeichnung	PIH-864II	VMA-119	NV-MTX328	WJ-SX650
Eigenprodukt	Ja	Ja	Ja	Ja
Anzahl Ein-, Ausgänge	64 / 16	16 / 16	32 / 8	32/ 16 bis 256 / 32
Modular erweiterbar	Nein	Ja	Ja	Ja
Anzahl Kanäle pro Erweiterungseinheit Eingänge	-	16	512 (parallel)	64
Anzahl Kanäle pro Erweiterungseinheit Ausgänge	-	16	128 (parallel)	0
PTZ-Steuerung	MLP1, MLP2	-	Speed-Dome (Novus) NVC-SD236DN u.a.	Panasonic WV-CSxx / WV-CWxx
Fernparametrierung möglich	Ja	-	Novus / Pelco Kameras	Alle Panasonic Kameras
Funktionsmerkmale	1 Alarmausgang (Öffner / Schliesser)	-	16/2 Alarm Ein-/Ausgänge, 80 Schaltfolgen, 80 Gruppen, 80 Makro Funktionen,	Potfreie Eingangskontakte / Ausgangskontakte mit Opencollector Schaltung
Besonderheiten, Alleinstellungsmerkmale	16 programmierbare Sequenzen, 32 Kameraumschaltungen pro Sequenz, PTZ-Steuerung, max. 8 Bedienpulte	-	80 Zeitpläne, PTZ-Steuerung von Pelco Kameras, Bedienung mit Hilfe von vier Tastaturen	

HERSTELLER	 Panasonic	Pelco	Pelco	Videotec
Bezeichnung	WJ-SX150	CM6800	CM9765	SM328A
Eigenprodukt	Ja	Ja	Ja	-
Anzahl Ein-, Ausgänge	16 / 4	32 / 6	32 / 16	32 / 8
Modular erweiterbar	Ja	Ja	Ja	Nein
Anzahl Kanäle pro Erweiterungseinheit Eingänge	16	48	256	-
Anzahl Kanäle pro Erweiterungseinheit Ausgänge	4	8	16	-
PTZ-Steuerung	Panasonic WV-CSxx / WV-CWxx	Pelco (P+D Coaxitron)	Pelco (P+D Coaxitron)	Diverse
Fernparametrierung möglich	Alle Panasonic Kameras	Pelco P+D	Pelco	Diverse
Funktionsmerkmale	Potfreie Eingangskontakte / Ausgangskontakte mit Opencollector Schaltung	Kontakte, PTZ, Videosignalüberwachung, Multiplexersteuerung, bis zu 10	Kontakte, PTZ, Videosignalüberwachung, Multiplexersteuerung	Kontakte, Steuerungen
Besonderheiten, Alleinstellungsmerkmale		ASCII Fernsteuerung, Marko-Programmierung, Mehrfachbilddarstellung mit Multiplexer	ASCII Fernsteuerung, Marko-Programmierung, Mehrfachbilddarstellung mit Multiplexer	

HERSTELLER	Videotec	Videotec		
Bezeichnung	SM84A	SM42A		
Eigenprodukt	-	-		
Anzahl Ein-, Ausgänge	8 / 4	4 / 2		
Modular erweiterbar	Ja	Ja		
Anzahl Kanäle pro Erweiterungseinheit Eingänge	8	4		
Anzahl Kanäle pro Erweiterungseinheit Ausgänge	-	-		
PTZ-Steuerung	Diverse	Diverse		
Fernparametrierung möglich	-	-		
Funktionsmerkmale	Kontakte, Steuerungen	Kontakte, Steuerung		
Besonderheiten, Alleinstellungsmerkmale				