

HERSTELLER	Bosch Sicherheitssysteme	Bosch Sicherheitssysteme	Dedicated Micros	EverFocus
Typenbezeichnung	AEGIS UFLED	AEGIS SuperLED	IR LED Illuminator	IRG40
Eigenprodukt	Ja	Ja	Ja	Ja
Technik	LED	LED	LED	LED
Abstrahlwinkel	10 bis 120°	10 bis 120°	70°	40°
Reichweite	220-20m	320-30m	160 m	70 m
Elektrische Leistung	26 bis 45 W	50 bis 90 W	120 W	43 W
Alleinstellungsmerkmale	Konstante Leuchtstärke, gleichmässig im Vorder- und Hintergrund	Konstante Leuchtstärke, gleichmässig im Vorder- und Hintergrund		



HERSTELLER	EverFocus	EverFocus	Geutebrück	Geutebrück
Typenbezeichnung	IRG80	IRK80	Helios/M-IR-10, -30, -50, -120	Helios/L-IR-10, -30, -50, -120
Eigenprodukt	Ja	Ja	Nein, OEM	Nein, OEM
Technik	LED	LED	LED	LED
Abstrahlwinkel	80°	80°	10 bis 180°	10 bis 180°
Reichweite	35 m	8 m	32 bis 150 m	64 bis 300 m
Elektrische Leistung	43 W	12 W	50 W	80 W
Alleinstellungsmerkmale			Wartungsfreier Helios-LED-Infrarot-Scheinwerfer der allerneusten Generation mit extrem leistungsfähigen Leuchtdioden.	Wartungsfreier Helios-LED-Infrarot-Scheinwerfer der allerneusten Generation mit extrem leistungsfähigen Leuchtdioden, adaptiver Beleuchtung.



HERSTELLER	Merit LiLin	Merit LiLin	Merit LiLin	Microlight
Typenbezeichnung	PIH-5880	PRH-54200	PRH-5840	ASTIR294XXL30
Eigenprodukt	Ja	Ja	Ja	-
Technik	LED	LED	LED	LED
Abstrahlwinkel	30°	30°	20°	30°
Reichweite	100 m	200 m	40 m	280 m
Elektrische Leistung	22 W	32 W	7,2 W	84 W
Alleinstellungsmerkmale	Aluminium Wetterschutzgehäuse mit integrierter IR-Beleuchtung, Aktivierung der Beleuchtung durch integr. Sensor oder externen Kontakt	Aluminium Wetterschutzgehäuse mit integrierter IR-Beleuchtung, Aktivierung der Beleuchtung durch integr. Sensor oder externen Kontakt	Kompakter IR-LED-Scheinwerfer	Kompakte Bauform, MTBF > 100.000 Stunden, Optische Wellenlänge 880 nm, Schutzart IP66, Inklusive Wandhalter



HERSTELLER	Microlight	SANTEC	Videosystems	
Typenbezeichnung	ASTIR294S30	IR-100D	IR-950/230	
Eigenprodukt	-	Ja	-	
Technik	LED	LED	LED	
Abstrahlwinkel	30°	45°	50°	
Reichweite	100 m	100 m	50 m	
Elektrische Leistung	15 W	65 W	30 W	
Alleinstellungsmerkmale	Kompakte Bauform, MTBF > 100.000 Stunden, Optische Wellenlänge 880 nm, Schutzart IP66, Inklusive Wandhalter	Die SANTEC LED Infrarotscheinwerfer sind mit neuer LED Technik, integriertem Dämmerungsschalter, externer Schaltung.	Schutzart IP68. Eingebauter Dämmerungsschalter, Schaltausgang für Tag/Nacht-Kameras. Wartungsfrei MTBF>100.000 Stunden. Augensicher VDE.	